

Pipa Air Limbah



PT RUSLI VINILON SAKTI adalah salah satu pabrik pipa dan fitting berkapasitas produksi besar dengan jenis produk yang lengkap di Indonesia, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang plambing. Salah satu produk yaitu pipa dan fitting uPVC (unplasticizer polyvinyl chloride) untuk air limbah

Proses produksi dan QC perpipaan air limbah mengacu ke SNI 06-0162-1987 (pipa) dan SNI 06-0178-1387 (fitting). Instalasi air limbah dengan sistem air tertutup menggunakan pipa dan fitting, dimaksudkan untuk menjaga kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan higienis



Spesifikasi Tekhnis :

STANDAR DIMENSI PIPA PVC VINILON UNTUK AIR LIMBAH

DN mm	Diameter luar (mm)		KELAS A Tebal (mm)		KELAS B Tebal (mm)		Panjang (mm)	
	min	mak	min	mak	min	mak	min	mak
40	40.0	40.3	1.8	2.2	3.2	3.7	4.045	-
50	50.0	50.3	1.8	2.2	3.2	3.7	4.050	-
63	63.0	63.3	1.8	2.2	3.2	3.7	6.075	6.130
75	75.0	75.3	1.8	2.2	3.2	3.7	6.080	6.130
90	90.0	90.3	1.8	2.2	3.2	3.7	6.100	6.140
110	110.0	110.3	2.2	2.6	3.2	3.7	6.115	6.150
160	160.0	160.5	3.2	3.7	4.0	4.6	6.140	6.160
200	200.0	200.6	3.9	4.5	4.9	5.6	-	6.180
250	250.0	250.6	4.9	5.6	6.2	7.0	-	6.200
315	315.0	316.0	6.2	7.0	7.7	8.7	-	6.240
400	400.0	401.2	7.8	8.8	9.8	11.0	-	6.300
500	500.0	501.5	9.8	11.0	12.3	13.7	-	6.350
630	630.0	631.9	12.3	13.7	15.4	17.1	-	6.420

Masa Jenis = 1,431 g/cm³ | Kuat tarik = 75 MPa | Kelenturan = 200%

Pipa air limbah Vinilon standard SNI :

Logo_PVC_No SNI_Kelas_Dn_Tahun Bulan tanggal_Jam_Menit.

Contoh Penandaan pada pipa

Vinilon PVC SNI 06-0162-1987 Kelas B Ø110mm 14.09.12 17:30

Aplikasi :

- ✓ Saluran air buangan untuk rumah tinggal, komersial dan industri,
- ✓ Sistem drainase dalam bangunan.
- ✓ Untuk menyalurkan air hujan.
- ✓ Instalasi pengolah air limbah.



Keunggulan :



Efektif dan efisien dalam penggunaan.



Kuat, tahan lama dan tidak mudah pecah.



Mudah dalam pemasangan.



Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.



Anti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam asam basa.

Fitting



Double Socket



Elbow 87.5°



Elbow 45°



Tee 45°



Reducer



Tee 87.5°

Quality Assurance :

Pengendalian mutu yang sangat ketat dan harus memenuhi standar yang ditetapkan baik nasional maupun internasional menjadikan pipa dan fitting **VINILON** berkualitas prima. Tim penguji tersertifikasi dengan peralatan pengujian lengkap (Flattening, Hidrostatik, Impact, Longitudinal Reversion, MC, Tensile, dan UV tes) memastikan produk yang sampai ke konsumen telah lulus uji. **PT. Rusli Vinilon Sakti** merupakan produsen pipa pertama di Indonesia yang mencatumkan waktu dan tanggal produksi di setiap pipanya, sehingga memudahkan pemantauan sebelum dan setelah dipasang.



Cara penyambungan :



1. Siapkan pipa limbah dan runcingkan 15° ujung pipa untuk di sambung.



2. Pasang ring pada alurnya dengan sisi karet yang ada cekungan menghadap ke dalam.



3. Oleskan Lubricant Vinilon pada permukaan ujung pipa yang akan di sambung.



4. Sambungkan kedua pipa dengan memasukkan ujung pipa kedalam socket.



5. Kencangkan sambungan pipa dengan alat penarik agar sambungan sempurna.



6. Sambungan telah terpasang dengan baik.

Office:

PT RUSLI VINILON SAKTI

Vinilon Building Lantai 9, Jl. Raden Saleh Kav.13-17, Jakarta, Indonesia | Phone(62-21) 390 3988, 390 3989 | Fax (62-21) 310 1237, 2957 8205

Customer Care (62-21) 714 80801 | SMS Centre 085711115000 | www.vinilon.com

Vinilon Factory Jl. Narogong Raya KM 15.5, Pangkalan 6, Desa Limus Nunggal Cileungsi, Bogor